



**ACCESO LIBRE PERSONAL LABORAL  
RESOLUCIÓN DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2022**

**TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS  
LABORALES - SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS  
LABORALES / (CÓDIGO 3272)**

**EJERCICIO TEÓRICO-PRÁCTICO**

**Plantilla de respuestas correctas**

**7 de febrero de 2024**



**Plaza Código 3272- Técnico/a Especialista de Prevención de Riesgos Laborales**

**1.- La protección es la técnica de seguridad que tiene como objetivo:**

- a) Eliminar el peligro.
- b) **Reducir las consecuencias perjudiciales que un peligro pueda producir sobre el individuo, la colectividad o su entorno.**
- c) Reducir los riesgos.
- d) Eliminar los peligros y suprimir los riesgos.

**2.- Según el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, para calificar un riesgo laboral desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente:**

- a) La frecuencia con la que se produce la situación y las consecuencias de la misma.
- b) **La probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.**
- c) El número de trabajadores expuestos y la gravedad de los daños.
- d) La posibilidad de que se produzca el riesgo y la probabilidad de que se produzcan consecuencias graves.

**3.- De conformidad con el artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en una empresa de 2500 trabajadores serán designados:**

- a) 4 Delegados de Prevención.
- b) **6 Delegados de Prevención.**
- c) 7 Delegados de Prevención.
- d) 3 Delegados de Prevención.

**4.- Según el artículo 31 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para cumplir sus funciones según:**

- a) Los tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los técnicos de prevención.
- b) La distribución de los recursos preventivos en la empresa.
- c) **El tamaño de la empresa.**
- d) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.



5.- Según el Manual de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Sevilla, la función de aprobar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales en esta Universidad corresponde a:

- a) El Claustro Universitario.
- b) El Consejo de Gobierno.**
- c) El Rector.
- d) El Comité de Seguridad y Salud.

6.- La investigación de accidentes como técnica de seguridad tiene como finalidad:

- a) Identificar a los culpables.
- b) Identificar las causas de los accidentes y valorar los riesgos.**
- c) Determinar probabilidades.
- d) Analizar las causas de las lesiones.

7.- En el análisis estadístico de los accidentes de trabajo, en el índice de gravedad:

- a) Se relaciona el número de accidentes con el número de horas de exposición al riesgo en un periodo de referencia.
- b) Se relaciona el número de accidentes con el número medio de personas expuestas al riesgo en un periodo de referencia.
- c) En el número de horas efectivamente trabajadas se excluyen las horas extraordinarias.
- d) Se contabilizan las jornadas no trabajadas como la diferencia entre los días naturales (sin descontar festivos ni vacaciones en el cómputo) entre la fecha de alta y la de baja.**

8.- De acuerdo con el Anexo IV: Iluminación de los lugares de trabajo, del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, indique la respuesta correcta:

- a) Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo del alumbrado normal suponga un riesgo para la seguridad de los trabajadores dispondrán de un alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad.**
- b) El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea se medirá, en todo caso, a 85 cm del suelo.
- c) Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá complementarse con una iluminación artificial en las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual durante la realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros.
- d) El nivel mínimo de iluminación en las vías de circulación de uso habitual será de 25 lux.



**9.- Según el Anexo I del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, las escaleras fijas:**

- a) Tendrán una anchura máxima de 40 centímetros y la distancia mínima entre peldaños de 30 centímetros.
- b) Habrá un espacio libre de 30 centímetros a ambos lados del eje de la escala si no está provista de jaulas u otros dispositivos equivalentes.
- c) **La distancia mínima entre la parte posterior de los escalones y el objeto fijo más próximo será de 16 centímetros.**
- d) Si su altura es superior a 9 metros dispondrán, al menos a partir de dicha altura, de una protección circundante. Esta medida no será necesaria en conductos, pozos angostos y otras instalaciones que, por su configuración, ya proporcionen dicha protección.

**10.- Según el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, en la señalización gestual, el gesto codificado con el brazo derecho extendido hacia arriba y la palma de la mano hacia adelante, indica:**

- a) **Alto: Interrupción. Fin del movimiento.**
- b) Fin de las operaciones.
- c) Comienzo: Atención. Toma de mando.
- d) Peligro: Alto o parada de emergencia.

**11.- A efectos del Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, se entenderá por “señal adicional”:**

- a) Una señal que proporciona otras informaciones distintas de las señales de prohibición, advertencia, obligación o de salvamento o de socorro.
- b) Cualquiera de las señales de prohibición, advertencia, obligación o de salvamento o de socorro.
- c) **Una señal utilizada junto a otra señal en forma de panel y que facilita informaciones complementarias.**
- d) Un mensaje verbal predeterminado, en el que se utiliza voz humana o sintética.

**12.- Según la Guía Técnica del INSST, relativa al Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo, en relación con la selección de resguardos y dispositivos de protección, una alfombra o suelo sensible es:**

- a) Resguardo Fijo.
- b) Resguardo móvil.
- c) **Dispositivo sensible de detección mecánica.**
- d) Dispositivo sensible de detección no mecánica.



13.- Según el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular en lo que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinará en función de:

- a) Las condiciones del lugar de trabajo.
- b) El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo.**
- c) Las partes del cuerpo a proteger.
- d) Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que hayan podido evitarse.

14.- Según se establece en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, en trabajos en transformadores y en máquinas en alta tensión, antes de manipular en el interior de un motor eléctrico o generador deberá comprobarse:

- a) Que están desconectadas las protecciones.
- b) Que la protección contra incendios está operativa.
- c) Que los bornes están en cortocircuito y a tierra.**
- d) Que la máquina está parcialmente parada.

15.- De acuerdo con lo establecido la Guía Técnica del INSST para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico, uno de los procedimientos para evitar la acumulación de electricidad estática es:

- a) Aumentar la velocidad de los líquidos trasvasados o usar conductos de menor diámetro.
- b) Mantener la humedad relativa del aire por debajo del 30%.
- c) Aumentar la velocidad relativa de superficies en rozamiento, por ejemplo, de las cintas transportadoras.
- d) Conectar a tierra las partes metálicas que puedan acumular electricidad estática.**

16.- Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, en relación a vigilancia de la salud de estos trabajadores ¿con qué periodicidad mínima se deben realizar controles audiométricos a los trabajadores que ocupan puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción?

- a) Cada 5 años.
- b) Cada 3 años.**
- c) Cada 10 años.
- d) Cada 2 años.



17.- Según lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, si un trabajador tiene un nivel de exposición diario equivalente de 86 dB (A):

- a) El empresario no está obligado a poner a disposición del trabajador protectores auditivos individuales.
- b) El empresario deberá poner a su disposición protectores auditivos individuales, fomentando su uso.
- c) **El empresario deberá poner a su disposición protectores auditivos individuales, siendo obligatorio el uso de los mismos.**
- d) Este valor no debe ser excedido salvo que la situación pueda clasificarse de excepcional.

18.- Según el artículo 8 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales, las instrucciones del empresario titular deberán facilitarse por escrito:

- a) **Cuando los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes sean calificados como graves o muy graves.**
- b) Cuando así se decida, en el momento de establecer los medios de coordinación por parte de las empresas concurrentes, siempre que la gravedad de los riesgos existentes en el centro de trabajo lo hagan necesario.
- c) Cuando los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a las empresas concurrentes sean calificados como muy graves.
- d) Cuando se produzca un cambio en los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes que sea relevante a efectos preventivos.

19.- Según la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, aprobada por Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, el Plan de Autoprotección tendrá vigencia indeterminada; se mantendrá adecuadamente actualizado, y se revisará:

- a) Con la periodicidad mínima que fije el propio plan.
- b) **Al menos, con una periodicidad no superior a tres años.**
- c) En todo caso, con una periodicidad no superior a cinco años.
- d) En todo caso, al menos una vez al año evaluando sus resultados.



20.- Con relación a un incendio la cantidad de calor que una sustancia puede desprender por unidad de masa en el proceso de combustión se denomina:

- a) Energía de activación.
- b) Potencia calorífica.**
- c) Carga térmica.
- d) Energía de reacción.

21.- Según el Anexo I del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, la distancia de recorrido real, medida horizontalmente, a cualquier hidrante contra incendios, salvo que otra legislación aplicable imponga requisitos diferentes será:

- a) Inferior a 1000 m.
- b) Inferior a 500 m.
- c) Inferior a 100 m en zonas urbanas y 40 m en el resto.**
- d) Inferior a 500 m en zonas urbanas y 100 m en el resto.

22.- Según el Anexo I del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, para facilitar su manejo, la longitud máxima de la manguera de las BIE con manguera plana y con manguera semirrígida será de:

- a) 20 y 30 metros respectivamente.**
- b) 30 y 20 metros respectivamente.
- c) Acorde a la distribución de la planta del Edificio.
- d) 25 metros.

23.- Según lo establecido en el artículo 31 del Reglamento (CE) N.º 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (Reglamento REACH), indique cuál de los siguientes es uno de los epígrafes que deben contener las Fichas de Datos de Seguridad (FDS):

- a) Propiedades físicas y mecánicas.
- b) Primeros auxilios.**
- c) Nombre, dirección y número de teléfono del proveedor o proveedores.
- d) Control de exposición/protección colectiva.



24.- De conformidad con el artículo 3 del Reglamento (CE) N.º 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (Reglamento REACH), se entiende por “preparado”:

- a) Una mezcla o solución compuesta por más de dos sustancias.
- b) Un elemento químico y los aditivos necesarios para conservar su estabilidad.
- c) Una sustancia constituida por moléculas caracterizadas por la secuencia de uno o varios tipos de unidades monoméricas.
- d) **Una mezcla o solución compuesta por dos o más sustancias.**

25.- Según establece el artículo 2 del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, “el límite de la concentración, en el medio biológico adecuado, del agente químico o de uno de sus metabolitos o de otro indicador biológico directa o indirectamente relacionado con los efectos de la exposición del trabajador al agente en cuestión”, es la definición de:

- a) Valor límite ambiental para exposiciones de corta duración.
- b) Valor límite ambiental para la exposición diaria.
- c) **Valor límite biológico.**
- d) Control biológico.

26.- Establece la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con los agentes químicos presentes en los lugares de trabajo, que los Valores Límite Ambientales (VLA) son:

- a) Criterios utilizados para determinar la concentración de los agentes químicos que penetran en el organismo por vía dérmica.
- b) Valores de referencia utilizados en la Medicina para determinar si existe riesgo a un determinado agente químico y físico.
- c) **Valores de referencia para las concentraciones de los agentes químicos en el aire, y representan condiciones a las cuales se cree, basándose en los conocimientos actuales, que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos día tras día, durante toda su vida laboral, sin sufrir efectos adversos para su salud.**
- d) Valores de referencia para las concentraciones de los agentes químicos en el organismo, que representan las condiciones máximas límites a las que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos día tras día.



27.- Según el artículo 5 del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, sobre medidas específicas de prevención y protección, indique qué medida de prevención se debería priorizar en el uso de un agente químico tóxico por inhalación en el laboratorio:

- a) Uso de vitrina de extracción de gases.
- b) **Sustitución del producto por otro menos peligroso.**
- c) Uso de protección respiratoria con filtro para contaminantes químicos.
- d) Cerramiento del proceso para evitar el paso del producto al medio ambiente.

28.- Determina la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con los agentes químicos presentes en los lugares de trabajo, en su Apéndice 8, en relación con la eficacia de un sistema de extracción localizada:

- a) El ventilador tiene que tener una forma y unas dimensiones adaptadas a la forma y dimensiones del foco de generación de la contaminación.
- b) La distancia al foco de contaminación es el factor que menos limita la eficacia de una campana de extracción localizada.
- c) **El caudal de aspiración debe ser el suficiente para crear una corriente de aire capaz de arrastrar los contaminantes.**
- d) El local debe tener un suministro de aire forzado o unas entradas de aire exterior de tamaño suficiente para proporcionar un caudal de aire exterior inferior al que extrae el sistema de extracción localizada.

29.- De conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, cuando la naturaleza de la actividad no permita la eliminación del riesgo, el empresario garantizará la reducción al mínimo de dicho riesgo. En la aplicación de medidas de prevención y protección tendrán prioridad las relativas a:

- a) **Medidas de aislamiento del agente químico.**
- b) Medidas de ventilación u otras medidas de protección colectiva.
- c) Medidas de protección individual.
- d) Medidas organizativas.



30.- Según lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, quedan prohibidas la producción, fabricación o utilización durante el trabajo de los agentes químicos y de las actividades con agentes químicos que se indican en su anexo III. De esta prohibición se exceptúan:

- a) Las actividades de investigación y experimentación científica, sin incluir las de análisis.
- b) Las actividades que tengan por objeto la producción de los agentes químicos presentes en forma de subproductos o productos residuales.
- c) Las actividades en las que los agentes químicos se usen como productos intermedios y la producción de esos agentes para dicho uso.
- d) Las sustancias del anexo III que contengan estos agentes químicos en concentraciones superiores al 20 % en peso.

31.- Según el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, indique la respuesta correcta en relación con la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos:

- a) Deberá llevarse un historial médico individual de los trabajadores afectados.
- b) Los historiales médicos individuales deberán conservarse durante diez años después de terminada la exposición.
- c) Los historiales médicos serán remitidos, en todo caso, por el empresario a la autoridad laboral.
- d) Los trabajadores no podrán solicitar la revisión de los resultados de la vigilancia de la salud.

32.- Según la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos en el trabajo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (Reglamento CLP), una sustancia se clasifica como carcinógeno de Categoría 1A:

- a) Si se supone que es un carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas en animales.
- b) Si se sabe que es un carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas en animales.
- c) Si se sabe que es un carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas en humanos.
- d) Si se supone que es un carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas en humanos.



33.- Según lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 664/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, ¿en qué grupo se clasifica, en función del riesgo de infección, un agente biológico que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz?

- a) En el grupo 1.
- b) En el grupo 2.
- c) **En el grupo 3.**
- d) En el grupo 4.

34.- Según la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos, respecto a las cabinas de seguridad biológica de clase III:

- a) La protección del trabajador se obtiene gracias a la barrera que se forma entre el flujo de aire procedente del local y parte del aire del interior de la cabina.
- b) **La hermeticidad y los sistemas de depuración aseguran la protección del trabajador, del producto y del ambiente.**
- c) La cabina protege al trabajador y al ambiente, pero no a la muestra.
- d) Están indicadas para trabajar con agentes biológicos de los grupos 1 y 2.

35.- Al desajuste producido entre las exigencias del puesto de trabajo y las capacidades del trabajador se denomina:

- a) Carga mental.
- b) Carga física.
- c) **Sobrecarga.**
- d) Carga de trabajo.

36.- Según la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización del INSST, el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral es el concepto de:

- a) Carga de trabajo.
- b) **Carga mental.**
- c) Presión mental.
- d) Tensión mental.



37.- Según la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas, para el cálculo del peso aceptable se tendrán en cuenta, entre otros factores:

- a) El desplazamiento vertical de la carga y el grado de giro del tronco.
- b) La frecuencia de la manipulación y el grado de separación de los pies.
- c) El tipo de agarre y el grado de flexión del tronco.
- d) La frecuencia de la manipulación y la información acerca de su centro de gravedad.

38.- Los valores máximos de carga como referencia para una manipulación manual en condiciones adecuadas de seguridad y salud, de conformidad con el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores:

- a) Se fija en 25 Kg.
- b) Se consideran en función del agarre de la carga.
- c) Se consideran en la Guía publicada por el INSST al efecto.
- d) Se fija en 50 Kg.

39.- Según la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización del Real Decreto 488/1997, aunque la distancia de visualización depende de la tarea y el monitor, en ningún caso la pantalla debe estar situada a menos de:

- a) 400 mm.
- b) 300 mm.
- c) 200 mm.
- d) No hay distancia mínima, el criterio adoptado es que la flexión de cuello esté comprendida entre 0º y 45º.

40.- La misión del SEPRUS, según el Manual de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Sevilla (MPRL-US), es:

- a) Vigilar que se cumpla la normativa de prevención de riesgos laborales.
- b) Realizar inspecciones de seguridad para verificar las condiciones de seguridad y salud laboral.
- c) Promover la seguridad y la salud de los trabajadores de la Universidad de Sevilla.
- d) Realizar reconocimientos médicos para verificar las condiciones de seguridad en que se desarrolla el trabajo del personal.



41.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las situaciones de emergencia. En la Guía Preventiva para empleados Públicos de la Universidad de Sevilla ante una situación de emergencia se establece:

- a) Que tienen que estar designados con nombre y apellidos los equipos de primera intervención.
- b) **Que se revise el plan de autoprotección de su centro en la página web del mismo.**
- c) Que si se produce un incendio se comunique de forma inmediata con el centro de control externo de un centro, que es la conserjería del mismo.
- d) La tipología de los extintores ante los tipos de fuego, y que ante un fuego de clase A se debe utilizar el extintor polivalente.

42.- Según las instrucciones ergonómicas del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en la píldora de ergonomía: ejercicios visuales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para evitar la fatiga visual por el uso continuado del ordenador?

- a) Frótese enérgicamente los ojos.
- b) Los descansos largos y menos frecuentes son más efectivos que los frecuentes y cortos.
- c) Tápese con las palmas de la mano los ojos sin presionarlos durante 15 minutos.
- d) **Mire a un objeto tan lejos como sea posible y luego desplace su mirada a distintos puntos de su entorno de trabajo.**

43.- Según la píldora 50.1 del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Sevilla sobre Fatiga Visual: Iluminación, ¿cuál es el nivel de iluminación que debe haber sobre la pantalla del ordenador?

- a) **150 – 300 lux.**
- b) 300 – 500 lux.
- c) 450 – 500 lux.
- d) 500 – 1000 lux.

44.- Según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, el color de seguridad podrá formar parte de una señalización de seguridad o constituirla por sí mismo. Si utilizamos el color azul indique qué significado tiene:

- a) Prohibición, peligro alarma.
- b) Material y equipos de lucha contra incendios.
- c) Salvamento o auxilio, vuelta a la normalidad.
- d) **Obligación.**



45.- Según el R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, se protegerán con barandillas y otros sistemas de protección equivalentes los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de:

- a) 30 cm de altura.
- b) 40 cm de altura.
- c) 50 cm de altura.
- d) **60 cm de altura.**

46.- De conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Estatuto de la Universidad de Sevilla, el número de miembros de cada Junta de Centro será:

- a) 50.
- b) 75.
- c) 100.
- d) **El que se determine en su Reglamento de funcionamiento.**

47.- Según el artículo 12.1 del Estatuto de la Universidad de Sevilla, el Consejo de Gobierno es:

- a) **El órgano colegiado de gobierno y gestión de la Universidad de Sevilla.**
- b) El máximo órgano representativo de la comunidad universitaria.
- c) Un órgano consultivo integrado por todos los Decanos y Directores de los Centros de la Universidad de Sevilla.
- d) El órgano de participación de la sociedad en la Universidad de Sevilla.

48.- Según dispone el artículo 12.5 del IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, la CIVEA se reunirá con carácter ordinario:

- a) Una vez al trimestre.
- b) Una vez al cuatrimestre.
- c) **Una vez al semestre.**
- d) Al menos una vez al año.

49.- Según el artículo 19.5 del IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, el concurso de traslado se desarrollará en:

- a) Una única fase.
- b) **Dos fases.**
- c) Tres fases.
- d) Cuatro fases.

**ANULADA**



50.- Según la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 6.3 “En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, \_\_\_\_\_, por razón de sexo”:

- a) directa o indirectamente
- b) directamente
- c) jurídicamente
- d) directa y jurídicamente

### **PREGUNTAS DE RESERVA:**

51.- De las siguientes disposiciones específicas del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, sobre la utilización de escaleras de mano, señale la respuesta correcta:

- a) Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos 90 centímetros del plano de trabajo al que se accede.
- b) Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de apoyo al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas.
- c) Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 70 grados con la horizontal.
- d) No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías.



**52.- En relación con las instrucciones previas contenidas en la plataforma informática de gestión de la coordinación de actividades empresariales en la Universidad de Sevilla (ACAE), señale la respuesta correcta:**

- a) Entre la documentación preventiva que deben subir las empresas externas a la plataforma ACAE se encuentran las Normas básicas de actuación en caso de emergencia.
- b) Los trabajadores autónomos, sin personal a su cargo, estarán exentos de aportar documentación preventiva en la plataforma ACAE.
- c) **Las empresas suministradoras estarán exentas de aportar la documentación para cada trabajador.**
- d) Para cada trabajador que realiza alguna actividad en las instalaciones de la Universidad de Sevilla, la empresa externa debe subir a la plataforma ACAE el certificado de formación en prevención de riesgos laborales (artículo 18 de la Ley 31/1995), el certificado o acuse de recibo de la información de los riesgos específicos de los puestos de trabajo (artículo 19 de la Ley 31/1995) y la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo a desarrollar en nuestras instalaciones.

**53.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual es correcta?**

- a) Se entenderá por «Equipo de Protección Individual», cualquier equipo destinado a ser llevado, colocado o sujetado por el trabajador para que le proteja de los riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud.
- b) La ropa de trabajo corriente y los uniformes, en ningún caso pueden ser considerados como Equipos de Protección Individual.
- c) Entre otros, se considerarán Equipos de Protección individual, las mascarillas, los guantes y los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de molestia.
- d) **El material de autodefensa o de disuasión, se excluye de la definición de Equipo de Protección Individual.**



54.- Según la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres su artículo 7.1, “Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye acoso sexual \_\_\_\_\_”:

- a) cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona,
- b) cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando crea un entorno intimidatorio, degradante y ofensivo.
- c) el condicionamiento de un derecho.
- d) cualquier comportamiento con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, denigrante u ofensivo.

55.- Según el Manual de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Sevilla, en relación con los procesos del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales (SGPRL), señalar la opción correcta:

- a) Describen las distintas actividades que se especifican en el sistema, diciendo qué hay que hacer, quién es el responsable de hacerlo y qué registros hay que cumplimentar para evidenciar lo realizado.
- b) Permiten desarrollar con detalle algún aspecto que compone algún procedimiento o describen detalladamente los pasos a seguir y las medidas a contemplar a la hora de realizar con seguridad una actividad.
- c) Constituyen la evidencia del sistema de prevención y dan información sobre las actividades realizadas y sobre los resultados obtenidos.
- d) Son un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, las cuales transforman las entradas en salidas.